

W4**Obejma zaciskowa pojedyncza z pierścieniem wewnętrznym**

Z pierścieniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej

**Obejma zaciskowa pojedyncza W4 z pierścieniem wewnętrznym A10RI W4**

Informacja	Ø Rozmiar min. max.		Kod towaru W4	A	B	C	D	E	F	G	Ilość w opakowaniu	Pakowanie	Kolor
Stosowanie obejm zaciskowych z jednym uchem stanowi	7,5	8,5	23012300	9,3	5,5	6,0	13,0	0,8	8,5	7,8	2000	16000	INOX
ekonomiczne rozwiązanie dla wielu prostych zespołów węży, które mogą być stosowane do transportu powietrza lub innych mediów ciekłych.	8,2	9,5	23012319	10,3	6,0	6,0	14,0	0,8	9,5	7,8	1000	8000	INOX
Pierścień wewnętrzny sprawia, że obejma układa się w sposób dobrze dopasowany wokół węża, natomiast ukosowane krawędzie zabezpieczają wąż przed zagnieceniem w trakcie montażu.	9,0	10,5	23012327	11,3	6,5	6,5	15,0	0,8	10,5	7,8	1000	8000	INOX
Dzięki zastosowaniu do produkcji tych obejm stali AISI-304, ich odporność na korozję jest znakomita. Są one szczególnie zalecane w zastosowaniach zewnętrznych oraz morskich.	10,0	11,5	23012335	12,3	7,0	6,5	16,0	0,8	11,5	7,8	1000	8000	INOX
	10,5	12,5	23012343	13,3	7,5	6,5	17,0	0,8	12,5	7,8	500	8000	INOX
	11,5	13,5	23012351	14,3	8,0	7,0	18,5	1,0	13,5	7,8	500	4000	INOX
	12,5	14,5	23012360	15,3	8,0	7,0	19,5	1,0	14,5	8,8	500	4000	INOX
	13,0	15,3	23012378	16,3	8,5	7,0	20,5	1,0	15,3	8,8	500	4000	INOX
	14,0	16,3	23012386	17,5	9,0	7,0	22,0	1,0	16,3	8,8	250	4000	INOX
	15,0	17,3	23012394	18,5	9,5	7,0	23,0	1,0	17,3	8,8	250	4000	INOX
	16,0	18,3	23012407	19,5	9,5	7,5	24,0	1,0	18,3	9,8	250	2000	INOX
	17,0	19,3	23012415	20,5	10,0	7,5	25,0	1,0	19,3	9,8	200	2000	INOX

* Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronach 68 i 69 gdzie podano dalsze informacje dotyczące narzędzi do montażu.

W4 Materiały**Taśma:**

AISI-304

Stal nierdzewna (A2)

Wykończenie powierzchni:

W całości ze stali nierdzewnej

Pierścień wewnętrzny:

AISI-301 Stal nierdzewna

