



Obejmy montażowe typu P-clip W1

Artykuł	Kod towaru AGD	Średnica Rozmiar	Szerokość taśmy a	d	Średnica gwintu [mm]	Ilość w opakowaniu	Pakowanie	
Informacja								
Obejma służy do bezpiecznego i łagodnego dźgnięcia podwieszania rur, kabli, wiązek kabli, węży i innych. Wykonana jest z wyprofilowanej taśmy stalowej z gumowym kołnierzem, tłumiącym uderzenia i drgania oraz zapobiegającym zużyciu się kabli i węży. Jeden z obrotów mocujących jest owalny, co ułatwia montaż i regulację obejmy. Obejmy z wkładką gumową mają zastosowanie w przemyśle hydraulicznym i technice ciśnieniowych, przy budowie statków, chłodzi i innych.	AGD 5/12	03003856	5	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 6/12	03003864	6	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 8/12	03003880	8	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 10/12	03003901	10	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 12/12	03003928	12	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 13/12	03003936	13	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 14/12	03003944	14	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 15/12	03003952	15	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 16/12	03003960	16	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 17/12	03003979	17	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 18/12	03003987	18	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 19/12	03003995	19	12	5,3	M.5	200	200
Profil gumowy wykonany jest z EPDM. Standardowy profil posiada wzmocnione obwory w tym samym wykonaniu materiałowym.	AGD 20/12	03004007	20	12	5,3	M.5	200	200
	AGD 21/12	03004015	21	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 22/12	03004023	22	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 23/12	03004031	23	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 24/12	03004040	24	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 25/12	03004058	25	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 26/12	03004066	26	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 27/12	03004074	27	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 28/12	03004082	28	12	5,3	M.5	100	100
	AGD 6/15	03004664	6	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 8/15	03004680	8	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 10/15	03004701	10	15	6,4	M.6	200	200
Profil posiada wzmocnione obwory w tym samym wykonaniu materiałowym.	AGD 12/15	03004728	12	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 13/15	03004736	13	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 14/15	03004744	14	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 15/15	03004752	15	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 16/15	03004760	16	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 17/15	03004779	17	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 18/15	03004787	18	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 19/15	03004795	19	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 20/15	03004808	20	15	6,4	M.6	200	200
	AGD 21/15	03004816	21	15	6,4	M.6	100	100
	AGD 22/15	03004824	22	15	6,4	M.6	100	100

damesa

MIKALOR

Obejmy montażowe typu P-clip W1

Artykuł	Kod towaru AGD	Średnica Rozmiar	Szerokość taśmy a	d	Średnica gwintu [mm]	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
AGD 23/15	03004832	23	15	6,4	M 6	100	100
AGD 25/15	03004859	25	15	6,4	M 6	100	100
AGD 26/15	03004867	26	15	6,4	M 6	100	100
AGD 28/15	03004883	28	15	6,4	M 6	100	100
AGD 30/15	03004904	30	15	6,4	M 6	100	100
AGD 32/15	03004920	32	15	6,4	M 6	100	100
AGD 34/15	03004947	34	15	6,4	M 6	100	100
AGD 35/15	03004955	35	15	6,4	M 6	100	100
AGD 37/15	03004971	37	15	6,4	M 6	100	100
AGD 38/15	03004980	38	15	6,4	M 6	100	100
AGD 40/15	03005000	40	15	6,4	M 6	100	100
AGD 11/20	03005510	11	20	8,4	M 8	100	100
AGD 12/20	03005528	12	20	8,4	M 8	100	100
AGD 13/20	03005536	13	20	8,4	M 8	100	100
AGD 14/20	03005544	14	20	8,4	M 8	100	100
AGD 15/20	03005552	15	20	8,4	M 8	100	100
AGD 16/20	03005560	16	20	8,4	M 8	100	100
AGD 18/20	03005579	18	20	8,4	M 8	100	100
AGD 19/20	03005587	19	20	8,4	M 8	100	100
AGD 20/20	03005595	20	20	8,4	M 8	100	100
AGD 21/20	03005608	21	20	8,4	M 8	50	50
AGD 22/20	03005616	22	20	8,4	M 8	50	50
AGD 23/20	03005624	23	20	8,4	M 8	50	50
AGD 24/20	03005632	24	20	8,4	M 8	50	50
AGD 25/20	03005640	25	20	8,4	M 8	50	50
AGD 27/20	03005667	27	20	8,4	M 8	50	50
AGD 28/20	03005675	28	20	8,4	M 8	50	50
AGD 30/20	03005691	30	20	8,4	M 8	50	50
AGD 32/20	03005712	32	20	8,4	M 8	50	50
AGD 34/20	03005739	34	20	8,4	M 8	50	50
AGD 35/20	03005747	35	20	8,4	M 8	50	50
AGD 36/20	03005755	36	20	8,4	M 8	50	50
AGD 38/20	03005771	38	20	8,4	M 8	50	50
AGD 40/20	03005798	40	20	8,4	M 8	50	50

* Obejmy typu P mogą być dostarczane z taśmami o szerokości do 25 mm i o średnicach do 100 mm
* Na zamówienie dostępne są również inne modele obejm montażowych typu P-clip zgodnych z normą DIN 3016. (Formy B, C, E i F, a także bez profilu gumowego).

W1 Materiały

Taśma:
Stal miękka wzmocniona na obu końcach

Wykończenie powierzchni:
Ocynkowane i gumowane

