

Obejma samozaciskowa sprężysta

W1

Stal miękka ocynkowana



Obejma samozaciskowa sprężysta (AML) W1

Informacja	Ø Średnica nominalna	Kod towaru W1	Ø Fi	b	a ± 0,05	s	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Obejmy samozaciskowe sprężyste (AML) zaprojektowano z myślą o równomiernym rozkładzie nacisku wokół strefy montażu.	6	02014025	5,5 ±0,1	7	3	0,5	500	8000
	7	02014033	6,4 ±0,1	7	3	0,5	500	8000
	8	02014041	7,4 ±0,15	8	3	0,6	500	8000
	9	02014050	8,4 ±0,15	8	3,5	0,6	500	4000
Ich stosowanie jest zalecane, tam gdzie wąż jest narażony na nagłe zmiany temperatury, które powodują rozszerzanie się i kurczenie materiałów stosowanych w zespole. Obejma samozaciskowa sprężysta (AML) utrzymuje nacisk w czasie trwania procesu, a tym samym zapobiega wyciekom.	10	02014068	9,3 ±0,2	8	3,5	0,7	500	4000
	11	02014076	10,3 ±0,2	8	4	0,7	500	4000
	12	02014084	11,1 ±0,2	8	4	0,7	500	4000
	14	02014092	12,9 ±0,2	8	4	0,8	500	4000
	15	02014105	13,5 ±0,2	8	4,5	0,8	500	4000
	17	02014113	15,6 ±0,2	8	4,5	0,8	500	4000
	20	02014121	18,4 ±0,4	8	3,2	0,8	500	4000

W1 Materiały

Taśma:
Stal sprężynowa

Wykończenie powierzchni:
Cynkowanie galwaniczne z pasywacją białą-srebrną (Cr3)

