

Stal miękka cynkowana

Obejma samozaciskowa drutowa **AAL W1**

Informacja	Ø Rozmiar min. optymalnymax.			Kod towaru W1	r1	r2	h max.	Øs	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Samozaciskowe obejmy drutowe stanowią konkurencyjne cenowo rozwiązanie mocowania dla niektórych aplikacji. Są one wykorzystywane w zastosowaniach do niskiego ciśnienia, a szczególnie z węzami z zatapianą spiralą o małych średnicach.	7,3	7,6	7,8	02016012	10,7	8,2	5,5	1,0	1000	8000
	7,8	8,1	8,3	02016020	10,7	8,3	5,5	1,0	1000	8000
	8,3	8,6	8,8	02016039	10,9	8,6	5,5	1,0	1000	8000
	8,8	9,1	9,3	02016047	11,0	9,0	5,5	1,0	1000	8000
	9,3	9,6	9,9	02016055	11,8	9,0	5,5	1,0	1000	8000
	9,8	10,1	10,4	02016063	13,5	10,5	6,3	1,2	1000	8000
	10,4	10,7	11,0	02016071	14,8	11,4	6,3	1,2	1000	8000
	11,0	11,3	11,6	02016080	14,8	11,9	6,3	1,2	1000	8000
	11,6	11,9	12,3	02016098	16,4	12,4	7,3	1,5	1000	4000
	12,1	12,8	13,1	02016100	17,2	13,7	7,3	1,5	500	4000
	12,9	13,3	13,6	02016119	17,0	14,0	7,3	1,5	500	4000
	13,6	14	14,4	02016127	18,0	14,5	7,3	1,5	500	4000
	14,4	14,8	15,1	02016135	19,6	16,0	8,4	1,8	500	4000
	14,8	15,5	15,9	02016143	21,0	16,4	8,4	1,8	500	4000
	15,9	16,4	16,8	02016151	22,0	16,6	8,4	1,8	500	4000
	16,8	17,3	17,7	02016160	21,3	16,5	8,4	1,8	500	4000
	17,7	18,2	18,7	02016178	22,7	17,7	9,9	2,0	500	2000
	18,7	19,2	19,6	02016186	23,3	18,0	9,9	2,0	500	2000
	19,6	20,2	20,6	02016194	24,0	18,5	9,9	2,0	500	2000

W1 Materiały

Taśma:
Stal sprężynowa

Wykończenie powierzchni:
Cynkowanie Cr3

