

Obejma ślimakowa ASFA-L o szerokości taśmy 9mm



W1

DIN: 3017 Seria lekka



Obejma ślimakowa **ASFA-L** o szerokości taśmy 9mm

Informacja	Ø Rozmiar mm	Kod towaru W1	L max.	s + 0,1 0	h max.	a + 0,3 - 0,2	b max.	Max. Wartość momentu obrotowego (Nm)*	Max. Wartość Ciśnienia (Bars)*	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Dzięki wyjątkowej konstrukcji obudowy zamka, obejma zaciskowa do węży elastycznych ASFA-L W1 charakteryzuje się doskonałymi parametrami przy jednoczesnym zachowaniu bardzo kompaktowych wymiarów. Formowane na zimno przetłoczenia taśmy wygładzonej od spodu, w połączeniu z zaokrąglonymi krawędziami zapewniają ochronę węża przed uszkodzeniami. Obejma zaciskowa do węży elastycznych ASFA-L W1 jest w pełni zgodna z normą DIN 3017, a także z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej 2003/95/WE z dnia 1 lipca 2006 roku. Obejma ta nadaje się doskonale do ogólnych zastosowań przemysłowych.	8-16	03008753	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	12-22	03008761	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	16-27	03008770	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
	20-32	03008788	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
	25-40	03008796	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	800
	30-45	03008809	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
	32-50	03008817	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
	40-60	03008825	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
	50-70	03008833	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
	60-80	03008841	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
	70-90	03008850	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
	80-100	03008868	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	400
	90-110	03008876	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
	100-120	03008884	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
	110-130	03008892	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
	120-140	03008905	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	25
	130-150	03008913	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25
	140-160	03008921	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25

* Maksymalny nacisk montażowy może się różnić w zależności od rodzaju stosowanego węża i geometrii połączenia.
Objęte ochroną patentową na całym świecie.

W1 Materiały

Śruba:

Stal miękka Qst 36-3
(DIN 1.0213)
Cynkowanie galwaniczne z
pasywacją białą-srebrną (Cr3)

Taśma i zamek:

Stal ocynkowana
S/EN 10292
(DIN 1.0935)

