

Obejma ślimakowa ASFA-L o szerokości taśmy 9 mm



W5

DIN: 3017 seria lekka



Obejma ślimakowa ASFA-L o szerokości taśmy 9mm

Informacja	Ø Rozmiar mm	Kod towaru W5	L max.	s ± 0,05	h max.	a $\pm 0,3$ $- 0,2$	b max.	Max.Wartość momentu obrotowego (Nm)*	Max. Wartość Ciśnienia (Bars)*	Ilość w opakowaniu	Pakowanie
Dzięki wyjątkowej konstrukcji obudowy zamka, obejma zaciskowa do węży elastycznych ASFA-L W5 charakteryzuje się doskonałymi parametrami przy jednoczesnym zachowaniu bardzo kompaktowych wymiarów. Formowane na zimno przetłoczenia taśmy wygładzonej od spodu, w połączeniu z zaokrąglonymi krawędziami, zapewniają ochronę węża przed uszkodzeniami.	8-16	03015759	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	12-22	03015767	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	16-27	03015775	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
	20-32	03015783	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
	25-40	03015804	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	800
	30-45	03015812	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
	32-50	03015820	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
	40-60	03015839	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
	50-70	03015847	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
	60-80	03015855	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
	70-90	03015863	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
	80-100	03015871	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	400
	90-110	03015880	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
Obejma zaciskowa do węży elastycznych ASFA-L W5 jest w pełni zgodna z normą	100-120	03015898	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
DIN 3017, a także z dyrektywą	110-130	03015900	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
RoHS Unii Europejskiej	120-140	03015919	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	25
	130-150	03015927	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25
	140-160	03015935	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25

20032/95/WE z dnia 1 lipca 2006 roku. Obejma ta nadaje się doskonale do stosowania w przemyśle petrochemicznym, artykułów spożywczych oraz morskim, ze względu na wyjątkową odporność na korozję, uzyskaną przez zastosowanie w jej produkcji stali w gatunku AISI-316.

* Maksymalny nacisk montażowy może się różnić w zależności od rodzaju stosowanego węża i geometrii połączenia.

Objęte ochroną patentową na całym świecie.

W5 Materiały

Śruba:

AISI-316 Cu
Stal nierdzewna (A4)

Taśma i zamek:

X5CrNiMo 17.12.2
Stal nierdzewna
(DIN 1.4401)
(AISI-316) (A4)

